

Technische Fiche

CLEANER 10

Omschrijving

Loxeal Cleaner 10 is een niet-CFK oplosmiddelhoudende formule voor het reinigen en ontvetten van oppervlakken die met Loxeal lijmen of kitten moeten worden verlijmd of afgedicht.

Werkbare eigenschappen

Verschuiving : Kokend bereik :	vlampunt	kleurloos +92°C/ +102°C
(COC/DIN/ISO 2592) :	1°C (vlambaar)	
Dampspanning (25°C) DIN 51757 :	< 100 mbar	
Oplosbaarheid in water 25°C :	niet oplosbaar	
Dichtheid 25°C DIN 51757 :	0,70 g/ml	
TLV, ppm : Droogtijd + 25°C - seconden :	346 60	
Corrosiviteit :	none	

Typische toepassingen

- Behandelde oppervlakken
- Bewerkte oppervlakken
- Kunststofs substraten
- Met olie/vet verontreinigde oppervlakken
- Oppervlakken behandeld met beschermende coating

Cleaner 10 heeft geen effect op de snelheid van uitharding of de eindsterkte van Loxeal lijmen en kitten, terwijl gereinigd of gedeeltelijk gereinigd een negatief effect kan hebben op de prestaties van de lijm.

Aanwijzingen voor gebruik

1. Behandel de te lijmen oppervlakken door ze in te spuiten met Loxeal Cleaner 10.
2. Veeg oppervlakken die nog nat zijn af met een schone schop om ervoor te zorgen dat zware verontreiniging wordt verwijderd.
3. Geef het oplosmiddel de tijd om te verdampen tot de oppervlakken volledig droog zijn.
4. Breng de lijm of het afdichtmiddel onmiddellijk na het drogen aan en monteer de hechting.

Het oplosmiddel kan bepaalde kunststoffen of coatings aantasten. Het verdient aanbeveling alle oppervlakken vóór gebruik op hun compatibiliteit te testen.

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren

Cleaner 10 is licht ontvlambaar. Zorg ervoor dat de reiniger of zijn damp niet in contact komt met open vuur of met elektrische apparatuur die niet tegen vlammen bestand is. Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid. Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Niet roken in aanwezigheid van de reiniger.

Opslag

We raden aan Cleaner 10 te bewaren op een koude, droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Bij deze temperatuur is Cleaner 10 12 maanden houdbaar. Om besmetting van ongebruikt product te voorkomen, mag u het materiaal niet in de oorspronkelijke verpakking terugstoppen. Neem voor verdere specifieke opslaginformatie contact op met Loxeal Technical Service.

Veiligheid en behandeling

Vóór gebruik het veiligheidsinformatieblad raadpleeg.

**Verkrijgbaar
bij eerste
bestelling**

De hierin opgenomen gegevens, verkregen in de laboratoria van Loxeal, worden slechts ter informatie gegeven; indien bijzonderheden vereist zijn, gelieve contact op te nemen met de technische afdeling van Loxeal. Loxeal staat garant voor een constante kwaliteit van de geleverde producten volgens haar eigen specificaties. Loxeal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten verkregen door anderen, welke methoden niet onder Loxeal controle staan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid voor het doel van de gebruiker van elk hierin genoemd product te bepalen. Loxeal wijst alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voortkomend uit de verkoop of het gebruik van Loxeal producten. Loxeal wijst specifiek elke aansprakelijkheid af voor gevolgschade of incidentele schade van welke aard ook, inclusief gederfde winst.