

PRIMER ACTIVATOR 7

POLYOLEFIN PRIMER VOOR SECONDELIJM

Beschrijving

Behandeling op basis van oplosmiddelen voor het lijmen van polyolefine (polyethyleen, polypropyleen), thermoplastische rubbers, EPDM, PTFE, siliconen en andere moeilijk te lijmen materialen met een lage oppervlakte-energie. Loxeal Primer 7 is ontworpen om hun oppervlakte-energie te verhogen, waardoor de hechtsterkte wordt geoptimaliseerd. Polyolefin Primer wordt aanbevolen voor gebruik met Loxeal 94 Instant Adhesive en met andere ethylcyanacrylaatlijmen. Polyolefin Primer 7 is fluorescerend onder een blauwe lamp. Niet gebruiken op materialen die gewoonlijk niet nodig zijn.

Fysische eigenschappen (typisch)

Samenstelling:
Verschijning:

alifatisch amine of organisch
oplosmiddel kleurloos, helder
onder blauw licht

Viscositeit (+25°C - mPa s):
Soortelijk gewicht bij +25°C (g/ml):

1,5 mPa.s
0,7

Houdbaarheidsdatum: 1 jaar in ongeopende originele
verpakking @+25°C

Opslag

Wij adviseren het product op een koele en droge plaats te bewaren bij een temperatuur die niet hoger is dan +20°C. Om verontreinigingen te voorkomen, mag u verpakkingen niet hervullen met gebruikt product. Voor meer informatie over toepassingen, opslag en behandeling kunt u contact opnemen met de technische dienst van Loxeal.

Veiligheid en behandeling

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad

Aanwijzingen

Breng een dunne laag Polyolefin Primer aan op de met de bus te lijmen oppervlakken en laat enkele seconden drogen. Breng Instant Adhesive aan en druk het samen. De kleefkracht wordt binnen enkele seconden verkregen. De beste resultaten worden verkregen als de substraten worden verlijmd binnen een uur na het aanbrengen van de Primer. Polyolefin Primer moet na acht uur opnieuw worden aangebracht. Als Polyolefin Primer moet onmiddellijk na gebruik worden verwijderd.

Nota

De hierin opgenomen gegevens, verkregen in de laboratoria van Loxeal, worden slechts ter informatie gegeven; indien bijzonderheden vereist zijn, gelieve contact op te nemen met de technische afdeling van Loxeal. Loxeal staat garant voor een constante kwaliteit van de geleverde producten volgens haar eigen specificaties. Loxeal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten verkregen door anderen, welke methoden niet onder Loxeal controle staan. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid voor het doel van de gebruiker van elk hierin genoemd product te bepalen. Loxeal wijst alle expliciete of impliciete garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voortkomend uit de verkoop of het gebruik van Loxeal producten. Loxeal wijst specifiek elke aansprakelijkheid af voor gevolgschade of incidentele schade van welke aard dan ook, inclusief gederfde winst.

**Verkrijgbaar
bij eerste
bestelling**